

NOWOŚĆ!



OFERTA SPECJALNA, WAŻNA OD 08.04. DO 28.06.2019

NOWA SERIA KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

74WR- Klucze dynamometryczne mechaniczne sprężynowo-klikowe ze skalą

- trwały mechanizm, zachowuje dokładność nawet po 100 tys. cykli pracy
- stała grzechotka z przesuwным czopem (klucze o zakresie 15 i 25 Nm stała zwykła grzechotka 1/4")
- pokrętko nastawcze momentu w rękojeści z wyraźnym zaznaczeniem stanu odblokowanego (widoczny niebieski pierścień)
- podwójna skala N.m / in.lb
- pracują w prawo CW i lewo CCW (po przesunięciu czopu kwadratowego w grzechotce), klucze o zakresie 15 i 25 Nm pracują tylko w prawo CW
- dokładność do $\pm 3\%$ odczytu, co przekracza nawet wymagania normy ISO 6789-1:2017
- informacja o osiągnięciu ustawionego momentu – klik i ugięcie klucza
- z każdym kluczem świadectwo wzorcowania, zgodne z normą ISO 6789
- Made in England



Odporne na działanie:
benzyny, oleju, tłuszczu

BAHCO	Nm	ft.lb		mm		Gena kat. PLN	Gena PLN
74WR-15	3–15	27-132	1/4"	221	300	856,71	642,53
74WR-25	5–25	44-220	1/4"	221	300	882,71	661,91
74WR-50	10–50	7.5-37.5	3/8"	335	700	904,06	678,05
74WR-100	20–100	15-75	1/2"	387	900	912,67	684,50
74WR-200	40–200	30-150	1/2"	470	1100	925,59	694,19
74WR-300	60–300	45-220	1/2"	593	1400	968,64	726,48
74WR-340	60–340	45-250	1/2"	685	1500	968,64	726,48
74WR-400	80–400	60-300	3/4"	686	1900	1377,63	1033,22



Czytelna podwójna skala, wskaźnik czasu ponownego wzorcowania

Słyszalny i odczuwalny system klikowy

Oznaczenie środka rękojeści dla optymalnego chwytu



SNA Europe

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Obowiązuje od 08.04. do 28.06.2019 lub do wyczerpania zapasów.